

# Travailler avec la vendangeuse en toute sécurité

## Principaux risques

- Happement lors de la mise en route et du nettoyage des norias et du système de récolte
- Renversement (centre de gravité élevé)
- Contact avec les lignes électriques
- Glissade sur surface humide
- Brûlure ou irritation lors de l'utilisation de produits de nettoyage
- Coupures sur pièces de tôlerie et ventilateurs
- Coincement lors de l'adaptation de différents équipements (ex : pulvérisateur, écimuseuse,...)

## CPHSCT Vaucluse

Commission Paritaire d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de travail en agriculture



## Entretien et vérifications

- Ne pas arroser directement les boîtiers électroniques et les lampes
- Lors du nettoyage avec système de récolte en fonctionnement :
  - Garder une distance de sécurité avec zone en mouvement ( ex: ne pas entrer à l'intérieur de la zone de récolte)
  - Porter des chaussures de sécurité pour limiter les glissades
- Lors de l'utilisation des produits de nettoyage, utiliser les équipements adéquats : gants, lunettes, imperméable...
- Prendre connaissance des risques liés aux produits de nettoyage utilisés

## Utilisation de la vendangeuse

- Arrêt total du système de récolte avant toute intervention
- En cas de bourrage du ventilateur, ne pas approcher les mains mais utiliser des outils appropriés
- Prendre en compte l'information des pictogrammes présents sur la machine
- Eloigner toute personne tiers de la zone de travail
- S'assurer de l'absence de lignes électriques à proximité ex: manutention des bennes

## Conduite sur route

- Respect du code de la route et des consignes de sécurité routière (adapter circulation en fonction encombrement, visibilité,...)
- Respecter la signalétique des engins larges
- Suivre les consignes d'utilisation du constructeur (ex : clavetage tête de récolte,...)